

AKSESUARLAR



Ayna Dişlisi İle Birlikte Ara Mil



400 Vac motorlar için kontrol ünitesi



400 Vac motorlar için kontrol ünitesi




220 Vac motorlar için kontrol ünitesi



Harici Tip Buton



Halat Sarma Mili Adaptörü, Ø 30 / 31,75 / 40 mm



İlave Serbest Bırakma Zinciri



Uzaktan Kumanda



Pnömatik emniyet sistemi



Anahtarlı switch



Fotosel



Radio Alıcı Kartı



Flaşör



Mikrodalga Radar



FLEXY 6 Kablo



İpli switch



Harici Anten



EFOR M



EFOR S

Endüstriyel tip
seksiyonel kapı motorları



Bilgi İçin



EN ISO 9001: 2000



International Door Association
Uluslararası Kapı Birliği Üyesidir



EFOR M SERİSİ MOTORLAR



Zincirle Serbest Bırakma

EFOR Serisi Ürünler;

- Standart limit switch donanımı sayesinde ileri otomasyon ve özel kontrol uygulamaları için elverişli bir alt yapı sunar.
- Efor serisi motorlar hafiftir ve sadece 100 mm enindedir.
- Bir inch'lik standart kapı miline kolaylıkla monte edilebilir.
- Yüksek başlangıç torku (140 Nm) ağır ve sıkı contalı kapılar için gereken kaldırma kuvvetini kesinlikle garanti eder.
- Saatte 30 açılma sıklığına göre tasarlanan yarım milyonluk çalışma ömrü üç fazlı operatör pazarında en yüksek performanstır.

Teknik Özellikler

	EFOR 1220 M	EFOR 1380 M
Çalışma Voltajı	220 Vac 50 Hz	400 Vac 50 Hz
Maksimum Akım	4,8 A	1,8 A x 3
Motor Gücü	0,37 kW	0,5 kW
Motor Devri	1350 RPM	1350 RPM
Redüktör oranı	45:1	45:1
Redüktör Çıkış Hızı	30 RPM	30 RPM
Maksimum Tork	90 Nm	100 Nm
Limit Switch Tahvil Oranı	25:1	25:1
Motorun bir saatte, maksimum devrede kalma oranı	% 30	% 60
Uygulanabilir Şaft Çapı	2,54 cm	2,54 cm
Serbest Bırakma Yapısı	Zincirli Tip	Zincirli Tip
IP Koruma Katsayısı	IP 54	IP 54

EFOR S SERİSİ MOTORLAR



İpli Tip Elle Serbest Bırakma

- Özel tasarımı sayesinde çok hassas çalışma mesafesi ayarı yapabilen limit switch sistemi
- Özel tasarım serbest bırakma sistemi
- Zincirli tip motorlarda ayarlanabilir serbest bırakma zinciri gerginlik mekanizması

Teknik Özellikler

	EFOR 1220 S	EFOR 1380 S
Çalışma Voltajı	220 Vac 50 Hz	400 Vac 50 Hz
Maksimum Akım	4,8 A	1,8 A x 3
Motor Gücü	0,37 kW	0,5 kW
Motor Devri	1350 RPM	1350 RPM
redüktör oranı	45:1	45:1
Redüktör Çıkış Hızı	30 RPM	30 RPM
Maksimum Tork	90 Nm	100 Nm
Limit Switch Tahvil Oranı	25:1	25:1
Motorun bir saatte, maksimum devrede kalma oranı	% 30	% 60
Uygulanabilir Şaft Çapı	2,54 cm	2,54 cm
Serbest Bırakma Yapısı	İpli (Hızlı) Tip	İpli (Hızlı) Tip
IP Koruma Katsayısı	IP 54	IP 54